

- **Poderosa y confiable:** Impulsada por un motor Honda robusto de 5.5 caballos de fuerza que genera 13kn de fuerza de impacto. Penetra fácilmente suelos duros, compactos y arcilla para una base sólida.
- **Rápida y eficiente:** Con su operación a alta frecuencia de 695 golpes por minuto, cubre terreno rápidamente, reduciendo drásticamente tu tiempo de trabajo.
- **Comfort y Durabilidad superiores:** El amortiguador de goma de alta resistencia absorbe efectivamente las vibraciones dañinas. El mango de poliuretano anti fatiga y la placa de pie laminada de acero-madera asegura un agarre cómodo y resiste la presión del trabajo intenso.
- **Construida para durar:** Incluye un tanque de combustible de plástico anticorrosivo, resistente a la vibración y componentes premium diseñados para un desempeño duradero, incluso en las peores condiciones.
- **Versátil y Portátil:** Con un peso de sólo 71kg y alimentación ajustable, ofrece el balance perfecto entre fuerza y maniobrabilidad para trabajar tanto en suelos profundos como en zanjas reducidas.



Agarradera estándar
para fácil carga y agarre

Agarradera de rollo
para la carga del
equipo en camiones

4 resortes internos que
aseguran un trabajo
estable y potente

Placa de acero con pie
de madera laminada
inserta

Inovadora palanca
de acelerador

Cubierta de marco
de nuevo diseño,
especial para tanque
alemán

Fuerte bloque de
goma para absorción
del impacto

Abrazadera de
amortiguador
reforzada

Manillar innovador
de levantamiento



Tanque de gasolina
individual a prueba de
explosiones



Ventana de aceite fácil
de inspeccionar y de
dar mantenimiento



El diseño y material de
los bloques de goma
aseguran una buena
absorción del impacto




Placa sólida de madera
rodeada de placas de
acero, firmemente
balanceadas



Amortiguador engrosado de poliuretano, durable
y anti-deformación

ATR80H	
Tipo de Motor	Honda GX160
Potencia (KW / HP)	4.0 KW / 5.5 HP
Masa de Operación (kg / lbs)	71 kg / 156 lbs
Tasa de percusión por minuto	650-695
Fuerza de impacto (kN)	13 kN
Salto del golpe (mm)	40-85 mm
Capacidad de tanque de combustible	2.8 L
Tamaño de pie (mm / inch)	330 x 285 mm / 13 x 11 inch
Dimensiones (mm)	430 x 760 x 1120 mm

**Accesorios:**

- Manual
- Enchufe

