

- **Poderosa y confiable:** Impulsada por un motor Honda robusto de 4 caballos de fuerza que genera 13kn de fuerza de impacto. Penetra fácilmente suelos duros, compactos y arcilla para una base sólida.
- **Rápida y eficiente:** Con su operación a alta frecuencia de 695 golpes por minuto, cubre terreno rápidamente, reduciendo drásticamente tu tiempo de trabajo.
- **Comfort y Durabilidad superiores:** El amortiguador de goma de alta resistencia absorbe efectivamente las vibraciones dañinas. El mango de poliuretano anti fatiga y la placa de pie laminada de acero-madera asegura un agarre cómodo y resiste la presión del trabajo intenso.
- **Construida para durar:** Incluye un tanque de combustible de plástico anticorrosivo, resistente a la vibración y componentes premium diseñados para un desempeño duradero, incluso en las peores condiciones.
- **Versátil y Portátil:** Con un peso de sólo 71kg y alimentación ajustable, ofrece el balance perfecto entre fuerza y maniobrabilidad para trabajar tanto en suelos profundos como en zanjas reducidas.





Tanque de gasolina individual a prueba de explosiones



Ventana de aceite fácil de inspeccionar y de dar mantenimiento



El diseño y material de los bloques de goma aseguran una buena absorción del impacto




Placa sólida de madera rodeada de placas de acero, firmemente balanceadas



Amortiguador engrosado de poliuretano, durable y anti-deformación

ATR80HX	
Tipo de Motor	Honda GXR120
Potencia (KW / HP)	3.0 KW / 4 HP
Masa de Operación (kg / lbs)	71 kg / 156 lbs
Tasa de percusión por minuto	650-695
Fuerza de impacto (kN)	13 kN
Salto del golpe (mm)	40-85 mm
Capacidad de tanque de combustible	2.8 L
Tamaño de pie (mm / inch)	330 x 285 mm / 13 x 11 inch
Dimensiones (mm)	430 x 760 x 1120 mm



Accesorios:

- Manual
- Enchufe

